

ILP ledmatrix



**Modulair ontwerp
bedrijfszeker!!**



Led RGB light

Led street light

led high bay light

Led flood light

Toepassingsgebieden:

- Industrie
- Bedrijfshallen
- Bedrijfsterreinen
- Sportvelden binnen en buiten

Voordelen:

- LED armatuur met zeer hoge lichtopbrengst (>140 l/w).
- Diverse uitvoeringen.
- Vervaardigd uit hoogwaardige componenten. Bridgelux LED, Meanwell voeding.
- Minder kwetsbaar door modulair ontwerp.
- Zeer goede warmte afvoer.
- Lange levensduur, minimaal 80.000 branduren.
- Breed inzetbaar door openingshoek van 90, 60, 40 en 10 graden.
- Bruikbaar op hogere hoogten > 15 meter.
- Geschikt voor zowel binnen als buiten.
- 5 jaar garantie op LED en voeding.
- IP 66.
- Modulair schaalbaar van 50 tot 2000W !!.
- CE en Tuv gekeurd.

Nom. Syst power
Lumen

50 – 2000 W
140 – 160 lumen/watt (RA > 80)

Nom. Power factor
Operating temp²
Colour

0,95
> -30°C < 45°C
3000, 4000, 5000K en RGB

Reflector
LED
Lens

90, 60, 40, 10 degrees
High Power
Anti Clare

Dimmable
CE, F-mark
CRI
Life Time

On Request
Yes
>70
80000 hrs

Informatie en verkoop:

ILP International BV, Barendrecht, info@ilp-international.com

Tel.: 0180 536385. www.ilp-international.com

Bel voor meer informatie